

Caractéristiques détaillées

Technologie

Type d'imprimante

5 couleurs - 36 pouces/914 mm

Technologie d'impression

Canon Bulle d'encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression × 1 tête d'impression)

Résolution d'impression

2400 × 1200 ppp

Nombre de buses

15.360 buses (MBK : 5120 buses. Autres couleurs : 2560 buses par couleur)

Précision du tracé

±0,1 % maximum

Réglage nécessaire par l'utilisateur. Environnement d'impression et supports devant correspondre à ceux utilisés pour les réglages.

Papier CAO requis : papier ordinaire, papier calque CAO, papier couché, film mat translucide CAO uniquement

Densité des buses

1200 ppp (2 lignes)

Taille des gouttes d'encre

5 pl minimum par couleur

Capacité de l'encre

Encre à la vente : 130 ml/300 ml

Encre fournie : 130 ml (Noir mat)/90 ml (Noir, Cyan, Magenta, Jaune)

Type d'encre

Encres pigmentées : Noir, Noir mat, Cyan, Magenta, Jaune

Compatibilité avec les systèmes d'exploitation

Microsoft Windows 32 bits : Windows 7, 8.1, 10,

64 bits : Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016

Apple Macintosh : OS X 10.10.5 à 10.11, MacOS 10.13

Langages de l'imprimante

SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Interfaces standard

Port USB B : USB haute vitesse intégré

Ethernet : IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x duplex intégral

LAN sans fil : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b

*Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le réseau sans fil

MÉMOIRE

Mémoire standard

2 Go

Disque dur

N/A

Vitesse d'impression

Dessin CAO

Papier ordinaire (format de page A0)

00:40 (mode d'économiseur rapide)

00:46 (rapide)

01:14 (standard)

Affiche

Papier ordinaire (format de page A0)

0:44 (rapide)

1:18 (standard)

Papier couché (format de page A0)

1:41 (rapide)

2:36 (standard)

Gestion des supports

Alimentation et sortie papier

Papier en rouleau : un rouleau, chargement par le haut et sortie par l'avant

Feuille : chargement par le haut et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)

Largeur du support

Papier en rouleau : 203,2 à 917 mm

Feuille : 203,2 à 917 mm

Épaisseur du support

Rouleau/Feuille : 0,07 à 0,8 mm

Longueur minimale imprimable

Papier en rouleau : 203,2 mm

Feuille : 279,4 mm

Longueur maximale imprimable

Papier en rouleau : 18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application)

Feuille : 1,6 m

Diamètre maximal du rouleau de support

150 mm

Dimension interne du papier

Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces

Marges - Zone recommandée

Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm

Feuille : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm

Marges - Zone d'impression

Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm

Papier en rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm

Feuille uniquement pour Apple AirPrint : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm

Feuille (autres) : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm

Capacité d'alimentation papier

Changement manuel par l'utilisateur

Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)

515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 36 po

[Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 po, 12 po, 16 po, 20 po, 30 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Nombre maximum d'impressions

Socle/panier - position standard : 1 feuille

Socle/panier - position à plat : 20 feuilles en paysage A2, A1 (hors papier ondulé)

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions physiques et poids

Unité principale, socle et panier

1289 × 887 × 1060 mm (panier ouvert)

1289 × 757 × 1060 mm (panier fermé)

60 kg (avec support de rouleau, hors encre et tête d'impression)

Dimensions et poids de l'emballage

Imprimante (unité principale avec socle (SD-32) et palette) : 1462 × 913 × 961 mm, 105 kg

Type d'alimentation et configuration minimale requise

Alimentation électrique

100 à 240 V CA (50 à 60 Hz)

Consommation

En fonctionnement : 69 W maximum

Mode veille : 3,6 W maximum

Paramètre par défaut d'entrée en mode Veille : env. 5 minutes

À l'arrêt : 0,3 W maximum

Environnement de fonctionnement

Température : 15 à 30 °C,

Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)

Niveaux sonores (alimentation/pression)

En fonctionnement : 44 dB (A) (papier ordinaire, à lignes, mode standard)

En attente : 35 dB (A) maximum

En fonctionnement : 6,0 bels (papier ordinaire, à lignes, mode standard) (mesuré selon la norme ISO 7779)

Réglementation

Europe : marque CE, Russie : EAC

Certificats

TUV, CB

CONTENU

Contenu de la boîte

Imprimante, socle d'imprimante : SD-32, 1 tête d'impression, module papier principal de 3 pouces, câble d'alimentation, câble d'alimentation britannique (240 V,3 P), 1 jeu de réservoirs d'encre de départ, guide d'installation, brochure de

sécurité/environnement standard

CD-ROM de logiciels utilisateurs (Win)

CD-ROM PosterArtist Lite, Règlement européen sur les produits biocides, Règlement de la communauté économique eurasiennne, informations importantes

Logiciels inclus

Pilote d'imprimante imagePROGRAF TM-Series, plug-in d'impression pour Office,

Quick Utility Toolbox et PosterArtist Lite

Autres logiciels disponibles en téléchargement à partir du Web.

Options

Accessoires en option

Support de rouleau 2/3 po : RH2-35

Consommables

Éléments remplaçables par l'utilisateur

Réservoir d'encre : PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)

Tête d'impression : PF-06

Lame de découpe : CT-08

Cartouche d'entretien : MC-31